



# Erfscheidig controleput 315 mm

## ERFSCHIEDING CONTROLEPUT 315 MM



### Introductie

Op veel plekken waar het gemeenteriool overgaat op particulier terrein wordt een erfscheidingsputten geplaatst. Voor deze toepassing heeft Pipelife de erfscheiding controleput 315 ontwikkeld. Ook wel de ECP genoemd.

De ECP 315 kan op elke willekeurige plaats in een leiding 125 of 160 mm worden geplaatst om controle van de leidingen te kunnen uitvoeren. Bij een eventuele verstopping kan de ECP 315 worden gebruikt om de leiding te ontstoppen en te reinigen. De aansluitingen op de ECP 315 zijn flexibel doordat een hoekverdraaiing van 3° mogelijk is in alle richtingen.

### Doorstroming

De ECP 315 is een PVC put welke uit één stuk is geproduceerd. Op deze manier ontstaat een glad oppervlak wat perfect aansluit op de doorgaande leidingen. Daarnaast is de put voorzien van een inwendige stroomprofiel. Het afvalwater kan hierdoor onbelemmerd worden afgevoerd. En wordt vuil ophoping geminimaliseerd.

### In hoogte verstelbaar

Standaard is ECP 315 voorzien van een combideksel. De aangebrachte manchetverbinding sluit deze put waterdicht af. De hoogte van de put is echter op eenvoudige wijze aan te passen. Door de combideksel te verwijderen en een PVC buis  $\varnothing$  315 mm in de manchetverbinding aan te brengen, kan de hoogte worden aangepast. In alle gevallen zorgt de manchetverbinding voor een waterdichte en stankdichte

aansluiting. Door de combideksel om te draaien kan deze als deksel op de buis worden geplaatst. Moet er regelmatig een inspectie worden uitgevoerd, dan kan ook een straatkop met dicht deksel als bovenafdekking worden toegepast. Ten behoeve van gescheiden stelsels is de ECP ook met een roodbruine en groene deksel verkrijgbaar.



### Hoge sterkte


De ECP 315 uitgevoerd met aansluitingen stijfheidsklasse SN8. Om toegepast te kunnen worden onder alle omstandigheden, in combinatie met een straatkop met dicht deksel kan deze zelfs in drukke wegen worden toegepast. De ECP 315 is voorzien van KOMO-keur SN8 (kl 34).

### Overige mogelijkheden

De sterkte en het gladde stroomprofiel van de ECP 315 bieden de mogelijkheid voor een nieuwe toepassing. Door de ECP 315 als bodemdeel van een kolk te laten fungeren kan het hemelwater van een aantal kolken in één put worden verzameld. Bij het onderhoud hoeft voortaan alleen de verzamelput te worden gereinigd.

### Pipelife Nederland B.V.

Flevolaan 7 Postbus 380  
1601 MA Enkhuizen 1600 AJ Enkhuizen  
T 0228 35 55 55  
F 0228 35 56 66  
E info@pipelife.nl



www.pipelife.nl